

TERSIFLEX PISCINAS



Tipo de vehículo : Pliolite

No. de componentes : 1

Peso específico : 1.49 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (uk 25° c) : 3' 12" con 1000 gr.

Contenido de sólidos : Por peso 81 ± 1 %

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Color : Gris

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 1 kilo sella 10 metros lineal es de junta 5 mm. x 5 mm.

Solubilidad y limpieza : Aguarrás mineral presentacion: cartucho de extrusión metálico de 450 grs.

DESCRIPCIÓN

Tersiflex Piscinas es un sellador formulado a base de resinas sintéticas de base solvente siendo un excelente auxiliar cuando se deben obturar, reparar y sellar rajaduras y grietas en piscinas.

MODO DE USO

Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Se aplica sobre la rajadura limpia en su interior y seca en capas finas completar, si fuera necesario, con 3 manos, ayudándose con una espátula o un pincel dejando secar 24 horas entre ellas. producto pintable con Tersuave Piscinas base solvente o acuosa.

Preparación del producto: El producto se aplica directamente del cartucho de extrusión con pistola aplicadora. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800
Córdoba (0351) 5543800
Rosario (0341) 5223600
DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA