FICHA TÉCNICA

TERSPRAY ADITIVO TEXTURANTE

No. de componentes : 1
Peso específico : 0.86 ± 0.02 kg/l
Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c
Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años
Presentaciones : 40cc.

DESCRIPCIÓN

Auxiliar de la línea Terspray para lograr efecto martillado en los esmalte de la línea Terspray.

MODO DE USO

La dosis sugerida es de 2cc (una tapita) a 3cc por litro de producto, teniendo en cuenta que a mayor agregado del aditivo se disminuye el tamaño de la textura. Agregar y mezclar lentamente un minuto antes de aplicar el producto.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
• Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
• Inflamable de primera categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhidrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:
Buenos Aires (0237) 4198800
Córdoba (0351) 5543800
Rosario (0341) 5223600
DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA