

FICHA TÉCNICA

MAXTER GOLD DESOXIDANTE - FOSFATIZANTE

Tersuave



Tipo de composición : Acido fosfórico + aditivos en solución acuosa

No. de componentes : 1

Peso específico : 1.07 ± 0.02 kg/l

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Número de manos sugeridas : 1 a 2

Color : Amarillento

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Solubilidad y limpieza : Agua

Presentación : 1 litro

DESCRIPCIÓN

Producto formulado con ácidos y aditivos especiales que transforman el óxido y proveen protección temporaria y limpieza a superficies ferrosas.

MODO DE USO

Preparación de la superficie : Rasquetear con lija, viruta de acero o medios mecánicos para eliminar el óxido suelto. aplicar con pincel o trapo, dejar actuar entre 15 a 20 minutos y enjuagar con agua en abundancia. en caso necesario repetir la operación. dejar secar y aplicar el fondo que corresponda según el esquema de pintado previsto.

Dilución : No se diluye.

Métodos de aplicación : Pincel o trapo.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

PRODUCTO QUE CONTIENE ACIDO FOSFORICO

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable.

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA