

COLORANTES CONCENTRADOS PARA SISTEMA TINTOMÉTRICO



DATOS TECNICOS (datos correspondientes al colorante KX - Blanco:

| COMPONENTE | AXX | B | C | D | E | F | L | R | T | V | I | KX |
|-----------------|----------|-------|----------------|-------|------|------------|-------|------|----------------|---------|--------|--------|
| PESO ESPECIFICO | 1.36 | 1.45 | 1.81 | 1.45 | 1.4 | 1.97 | 1.5 | 1.36 | 1.22 | 1.25 | 1.63 | 1.91 |
| COLORES | Amarillo | Negro | Amarillo Oxido | Verde | Azul | Rojo Oxido | Ámbar | Rojo | Amarillo Medio | Magenta | Marrón | Blanco |

DESCRIPCIÓN

Para colorear bases especiales de todos los productos integrantes del sistema tintométrico: Lavable Interiores, Lavable Interiores Satinado, Látex Exterior-Interior, lacas, barnices sintéticos y acuosos, Piscinas base acuosa y Ferro Micáceo. Son colorantes de muy alta concentración y poder de teñido de base acuosa y de uso exclusivo en el sistema tintométrico Hay Color y otros asociados.

MODO DE USO

La dosificación se realiza a través de equipos especiales y por medio de fórmulas exclusivas según los productos designados. Otras prácticas no están autorizadas y cancelan las garantías de/los productos y las aplicaciones vinculadas.

Preparación del producto: Cada colorante se encuentra identificado en el sachet en forma individual. Agitar el contenido del doypack en forma manual para homogeneizar el producto. Incluir en el canasto del dosificador tanto manual como automático con la premisa de agotar el contenido del sachet en su totalidad, evitando guardar envases abiertos ya que los solventes (alcohol) se evaporan rápidamente y pueden afectar la viscosidad y la estabilidad del producto.. Es necesario respetar los ciclos de

recirculación para garantizar que los colorantes presenten un contenido uniforme.

Dilución: No se diluye.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA