

BARNIZ SINTÉTICO BRILLANTE



Acabado: Brillante
Vehículo: Alquídico
Viscosidad (copa ford 4, 25° c): 17"
Peso específico: 0,95 ± 0.02 kg / l
Sólidos en peso: 37 ± 2%

DESCRIPCIÓN

Transparente. Barniz sintético brillante de alta resistencia y brillo duradero. Su película transparente permite proteger y embellecer superficies de madera tanto en interiores como en exteriores. Incoloro. Se puede aplicar en forma directa sobre cualquier tipo de madera. Aumentando el número de manos se genera una película de mayor durabilidad. Uso exterior e interior.

MODO DE USO

La superficie debe estar limpia, seca, libre de óxido, polvo, grasitud, siliconas, limpiadores y otros contaminantes. No aplicar en temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a los 35°C . No aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85%. Proteger las áreas que no se desean pintar durante la aplicación. Se puede aplicar de forma directa sobre cualquier superficie de madera en buen estado. Agitar el envase de 2 a 3 minutos hasta que se desprendan las bolillas mezcladoras. Se recomienda mezclar durante 10 segundos por cada minuto de uso. Aplicar el producto en posición vertical, en capas finas y en trayectos cortos a una distancia de 25 cm. de la superficie a pintar. Si se pretende aplicar manos adicionales, hacerlo antes de las 2 horas o esperar 24 horas después de la primera mano. Limpiar el aerosol una vez finalizado el trabajo, invertir el envase y presionar el pulsador hasta que se observe únicamente la salida del gas. Esta operación es muy importante para evitar que el producto se tape y para garantizar una nueva aplicación sin inconvenientes.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- No pulverizar sobre llama. No incinerar, rellenar ni perforar el envase.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de primera categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA