FICHA TÉCNICA

DILUYENTE PARA PISCINAS



No. de componentes : 1
Peso específico : 0.86 ± 0.02 kg/l
Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c
Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años
Presentaciones : 1, 4 y 20 litros

DESCRIPCIÓN

Auxiliar imprescindible elaborado a base solventes de primera calidad en una mezcla equilibrada que permite adelgazar Pintura para Piscinas Tersuave, obteniendo excelentes resultados de aplicación y nivelación de la película.

MODO DE USO

Dilución : Se sugiere tomar un 5 % en volumen como punto de partida para aplicación pincel, un 10% para aplicación a rodillo y un 20% para aplicación con soplete convencional (ajustar la dilución sugerida según el equipo utilizado, no excediendo de un 30 %).

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
• Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
• Base Acuosa No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:
Buenos Aires (0237) 4198800
Córdoba (0351) 5543800
Rosario (0341) 5223600
DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA